


Generatore Impulsi di Potenza v1.3 Copyright (C) 2005 Miconsoft (tm) Autore Meris Miconi

Licenza Common Creative Attribuzione–Condividi stesso modo v2.5 Italia <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/>



Alimentazione = 5 – 12 volt 3 amper

C18 = 10.000 pF poliestere
C19 = 100.000 pF poliestere
C20 = 1 uF poliestere
DS1 = diodo al silicio 1N4007
DS2 = diodo al silicio 1N4007
DS3 = diodo al silicio 1N4007
DS4 = diodo al silicio 1N4007
DL1 = diodo led
MFT1 = mosfet N tipo IRF530
IC1 = integrato LM350T
IC2 = integrato LM350T
IC3 = integrato LM78L12
IC4 = integrato LM555
IC5 = integrato LM555
T1 = trasformatore prim. 220 volt
sec. 18 volt 7 amper
RS1 = ponte raddrizzatore 10 amper
S1 = interruttore



LM350T

Questo progetto e' distribuito con la speranza e che sia utile, ma SENZA ALCUNA GARANZIA; senza neppure la garanzia implicita di COMMERCIALIZZABILITA' o UTILITA' per UNO SCOPO PARTICOLARE.